

长江航道局下游航道通告汇总

(2025 年 05 月第 05 期)

长江上海航道处编制发布 (截止日期 2025 年 05 月 31 日)

(浏河口至黄田港)

一、航标调整

1、白茆沙水道

自 2025 年 05 月 08 日 22:55 起, 白茆沙水道#8 黑浮灯光熄灭, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

2、通州沙东水道

(1) 2025 年 05 月 19 日 09:05 设置通州沙东水道通危锚右#1 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 169.2 度, 距离 12.78 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}50'21''.7N$, $120^{\circ}54'25''.7E$ 。

(2) 2025 年 05 月 19 日 09:35 设置通州沙东水道通危锚右#3 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 170.7 度, 距离 9.4 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}52'8''.3N$, $120^{\circ}53'53''.6E$ 。

(3) 2025 年 05 月 19 日 10:00 设置通州沙东水道通危锚左#1 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 164.2 度, 距离 12.64 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}50'34''.0N$, $120^{\circ}55'5''.3E$ 。

(4) 2025 年 05 月 19 日 10:25 设置通州沙东水道通危锚左#2 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 164.6 度, 距离 11.02 千米, 灯质黄双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}51'23''.9N$, $120^{\circ}54'46''.6E$ 。

(5) 2025 年 05 月 19 日 10:40 设置通州沙东水道通危锚左#3 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 164.1 度, 距离 9.4 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}52'15''.5N$, $120^{\circ}54'33''.6E$ 。

(6) 2025 年 05 月 19 日 10:55 撤除通州沙东水道通危#1 专用浮。

(7) 2025 年 05 月 19 日 11:00 设置通州沙东水道 TWMR#2ZAIS 虚拟航标, 位置: $31^{\circ}51'16''.3N$, $120^{\circ}54'6''.3E$ 。MMSI: 994126681。播发间隔: 3 分钟。

(8) 2025 年 05 月 19 日 11:30 撤除通州沙东水道通危#2 专用浮。

(9) 2025 年 05 月 19 日 12:55 撤除通州沙东水道通危#3 专用浮。

(10) 2025 年 05 月 19 日 13:15 撤除通州沙东水道通危#4 专用浮。

(11) 2025 年 05 月 21 日 12:20 设置通州沙东水道通联 I 右#1 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 189.3 度, 距离 2.84 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}55'39''.0N$, $120^{\circ}52'40''.0E$ 。

(12) 2025 年 05 月 21 日 12:30 设置通州沙东水道通联 I 右#2 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 214.5 度, 距离 1.78 千米, 灯质黄双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}56'22''.3N$, $120^{\circ}52'19''.6E$ 。

(13) 2025 年 05 月 21 日 12:40 设置通州沙东水道通联 I 左#1 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 171.8 度, 距离 2.57 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}55'46''.9N$, $120^{\circ}53'11''.5E$ 。

(14) 2025 年 05 月 21 日 12:50 设置通州沙东水道通联 I 左#3 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 195.9 度, 距离 1.24 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}56'31''.1N$, $120^{\circ}52'45''.1E$ 。

(15) 2025 年 05 月 21 日 13:00 设置通州沙东水道通联 II 右#1 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 170.5 度, 距离 8.93 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}52'23''.5N$, $120^{\circ}53'51''.8E$ 。

(16) 2025 年 05 月 21 日 13:10 设置通州沙东水道通联 II 右#2 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 170.9 度, 距离 6.33 千米, 灯质黄双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}53'46''.7N$, $120^{\circ}53'34''.6E$ 。

(17) 2025 年 05 月 21 日 13:20 设置通州沙东水道通联 II 左#1 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 163.7 度, 距离 8.96 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}52'29''.9N$, $120^{\circ}54'31''.5E$ 。

(18) 2025 年 05 月 21 日 13:30 设置通州沙东水道通联 II 左#2 专用浮, 自狼山塔测点起, 方位 161.6 度, 距离 6.37 千米, 灯质黄双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}53'52''.9N$, $120^{\circ}54'13''.1E$ 。

(19) 2025 年 05 月 21 日 13:40 设置通州沙东水道 TL I L#2Z AIS 虚拟航标, 位置: $31^{\circ}56'6''.5N$, $120^{\circ}53'2''.4E$ 。MMSI: 994126682。播发间隔: 3 分钟。

(20) 2025 年 05 月 21 日 14:00 撤除通州沙东水道通联锚#1 专用浮。

(21) 2025 年 05 月 21 日 14:10 撤除通州沙东水道通联锚#2 专用浮。

(22) 2025 年 05 月 21 日 14:20 撤除通州沙东水道通联锚#3 专用浮。

(23) 自 2025 年 05 月 28 日 11:08 起, 通州沙东水道永钢专用航道永钢#7 红浮浮架倒塌, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

3、福姜沙中水道

自 2025 年 05 月 07 日 23:25 起, 福姜沙中水道#51 左右通航浮移位, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

4、南通水道

(1) 自 2025 年 05 月 13 日 17:30 起, 南通水道天生港专用航道天护桩#2 专用岸标倒塌, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(2) 2025 年 05 月 22 日 10:29 设置南通水道通锚右#2 专用浮, 自任西测点起, 方位 165.2 度, 距离 5.07 千米, 灯质黄双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}58'29''.9N$, $120^{\circ}49'14''.2E$ 。

(3) 2025 年 05 月 22 日 10:39 设置南通水道通锚右#3 专用浮, 自任西测点起, 方位 193.1 度, 距离 4.05 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}59'1''.6N$, $120^{\circ}47'50''.0E$ 。

(4) 2025 年 05 月 22 日 10:49 设置南通水道通锚右#4 专用浮, 自任西测点起, 方位 234.9 度, 距离 4.68 千米, 灯质黄双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}59'43''.0N$, $120^{\circ}45'59''.7E$ 。

(5) 2025 年 05 月 22 日 11:09 设置南通水道通锚左#2 专用浮, 自任西测点起, 方位 158.5 度, 距离 3.39 千米, 灯质黄双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}59'26''.7N$, $120^{\circ}49'12''.6E$ 。

(6) 2025 年 05 月 22 日 11:19 设置南通水道通锚左#3 专用浮, 自任西测点起, 方位 184.9 度, 距离 2.27 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}59'56''.2N$, $120^{\circ}48'18''.1E$ 。

(7) 2025 年 05 月 22 日 11:29 设置南通水道通锚左#4 专用浮, 自任西测点起, 方位 237.3 度, 距离 3.19 千米, 灯质黄双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}0'14''.2N$, $120^{\circ}46'43''.4E$ 。

(8) 2025 年 05 月 22 日 11:40 撤除南通水道通二锚#3 专用浮。

(9) 2025 年 05 月 22 日 11:50 撤除南通水道通二锚#4 专用浮。

(10) 2025 年 05 月 22 日 12:00 撤除南通水道通二锚#5 专用浮。

(11) 2025 年 05 月 22 日 12:10 撤除南通水道通二锚#6 专用浮。

(12) 2025 年 05 月 22 日 12:20 撤除南通水道通二锚#7 专用浮。

(13) 2025 年 05 月 28 日 16:24 撤除南通水道通粮施#1 专用浮。

(14) 2025 年 05 月 28 日 16:44 撤除南通水道通粮施#2 专用浮。

(15) 自 2025 年 05 月 29 日 00:05 起, 南通水道#28-1 红浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(16) 2025 年 05 月 29 日 11:15 南通水道#28-1 红浮及 NT#28-1R 合成 AIS 航标, 位置调整为自任西测点起, 方位 147.2 度, 距离 4.89 千米, $31^{\circ}58'55''.3N$, $120^{\circ}50'5''.7E$ 。

(17) 2025 年 05 月 29 日 14:00 设置南通水道通锚右#1 专用浮, 自任西测点起, 方位 159.1 度, 距离 6.01 千米, 灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}58'6''.6N$, $120^{\circ}49'46''.2E$ 。

(18) 2025 年 05 月 29 日 13:50 撤除南通水道通二锚#1 专用浮。

(19) 2025 年 05 月 29 日 15:00 南通水道通粮施危险水域浮，标名由通粮施危险水域浮改变为通粮危险水域浮。

二、其他航道信息

我处计划对南通水道、通州沙东水道进行南通沿江港口公用锚地专用航标进行施工。现将有关事项通告如下：

1、施工时间：2025 年 05 月 19 日至 2025 年 05 月 23 日，每日 08:00 至 18:00。

2、施工范围：长江下游航道里程 79 千米至 102 千米，南通水道、通州沙东水道水域航道外水域。

3、施工形式：非禁航施工。

4、施工船舶：航道 14102 轮、航道 14110 轮。

5、特别提示：对南通港锚地、南通联检锚地、南通危险品锚地专用航标进行施工，施工结束不再另行通知。

6、请谨慎驾驶，以策安全。联系电话：021-63011560（外线）、04837108（内线）

7、发布通告日期：2025 年 05 月 18 日

长江镇江航道处编制发布（截止日期 2025 年 05 月 31 日）

（新河口至黄田港）

一、航标调整

1、口岸直水道

- (1) 2025 年 05 月 08 日 13:50 设置口岸直水道 JDZZ#1W 虚拟 AIS 航标, 位置: $32^{\circ}19'32''.3N$, $119^{\circ}47'36''.0E$ 。MMSI: 994127521。播发间隔: 2 分钟。
- (2) 2025 年 05 月 08 日 13:55 设置口岸直水道 JDZZ#2W 虚拟 AIS 航标, 位置: $32^{\circ}19'42''.7N$, $119^{\circ}46'51''.6E$ 。MMSI: 994127527。播发间隔: 2 分钟。
- (3) 2025 年 05 月 08 日 14:00 设置口岸直水道 JDZZ#3W 虚拟 AIS 航标, 位置: $32^{\circ}19'50''.6N$, $119^{\circ}45'27''.3E$ 。MMSI: 994126536。播发间隔: 2 分钟。
- (4) 2025 年 05 月 13 日 10:50 口岸直水道#91-1 黑浮及 KAZ#91-1L 合成 AIS 航标, 位置调整为自大新圩测点起, 方位 026.4° 度, 距离 7.05 千米, $32^{\circ}19'36''.2N$, $119^{\circ}44'46''.1E$ 。
- (5) 2025 年 05 月 13 日 10:55 口岸直水道#91 黑浮及 KAZ#91L 合成 AIS 航标, 位置调整为自铁皮港测点起, 方位 313.8° 度, 距离 6.01 千米, $32^{\circ}19'52''.1N$, $119^{\circ}45'43''.1E$ 。
- (6) 2025 年 05 月 13 日 10:59 口岸直水道亨达#2 专用浮, 位置调整为自大新圩测点起, 方位 000.1° 度, 距离 4.60 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}18'40''.3N$, $119^{\circ}42'46''.5E$ 。
- (7) 2025 年 05 月 13 日 11:00 口岸直水道亨达#3 专用浮, 位置调整为自大新圩测点起, 方位 359.1° 度, 距离 4.65 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}18'41''.9N$, $119^{\circ}42'43''.5E$ 。

2、太平洲捷水道

2025 年 05 月 01 日 13:30 设置太平洲捷水道永红河#1 危险水域浮, 自思议港测点起, 方位 231.8° 度, 距离 0.56 千米, 灯质黄快闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}05'04''.2N$, $119^{\circ}52'01''.9E$ 。

设置太平洲捷水道永红河#2 危险水域浮, 自思议港测点起, 方位 276.5° 度, 距离 1.19 千米, 灯质黄快闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}05'19''.8N$, $119^{\circ}51'33''.7E$ 。

3、焦山水道

2025 年 05 月 12 日 14:20 设置新港国际专用岸标，自焦山铁测点起，方位 061.9 度，距离 4.23 千米，灯质黄单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}15'31''.3N$ ， $119^{\circ}31'06''.6E$ 。

4、录安洲右汊航标

(1) 2025 年 05 月 07 日 14:25 设置录安洲右汊 LAZZZ#1W 虚拟 AIS 航标，位置： $31^{\circ}58'43''.8N$ ， $119^{\circ}58'24''.6E$ 。MMSI: 994128560。播发间隔：1 分钟。

(2) 2025 年 05 月 07 日 14:30 设置录安洲右汊 LAZZZ#2W 虚拟 AIS 航标，位置： $31^{\circ}59'20''.0N$ ， $119^{\circ}57'33''.1E$ 。MMSI: 994128562。播发间隔：1 分钟。

5、江阴水道

2025 年 05 月 15 日 11:20 江阴水道 BWZ#1 黑浮，位置调整为自新沟测点起，方位 064.6 度，距离 8.09 千米；2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}56'34''.8N$ ， $120^{\circ}14'58''.8E$ 。

二、其他航道信息

长江南京航道局编制发布（截止日期 2025 年 05 月 31 日）

（慈湖河口至新河口）

一、航标调整

1、龙潭水道

(1) 2025 年 05 月 19 日 12:50 设置龙潭水道龙潭桥上黑浮，自杨家沟测点起，方位 282.9 度，距离 3.31 千米，灯质绿单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}14'40''.1N$ ， $119^{\circ}04'56''.8E$ 。

(2) 2025 年 05 月 19 日 12:50 设置龙潭水道 LTQSR 虚拟 AIS 航标，位置： $32^{\circ}14'18''.1N$ ， $119^{\circ}05'06''.7E$ 。MMSI：994128464。播发间隔：3 分钟。

2、南京大桥水道

自 2025 年 05 月 03 日 11:20 起，南京大桥水道南京大桥四孔#1 白浮移位，因安全作业条件受限暂无法恢复。我局将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

3、仪征水道

(1) 2025 年 05 月 20 日 12:20 仪征水道#125 红浮，位置调整为自杨家沟测点起，方位 278.8 度，距离 2.45 千米；2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}14'28''.5N$ ， $119^{\circ}05'27''.9E$ 。

(2) 2025 年 05 月 20 日 14:00 仪征水道#125 黑浮，位置调整为自杨家沟测点起，方位 289.4 度，距离 2.98 千米；2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}14'48''.2N$ ， $119^{\circ}05'12''.6E$ 。

二、其他航道信息

长江芜湖航道处编制发布（截止日期 2025 年 05 月 31 日）

（马当矶至慈湖河口）

一、航标调整

1、太子矶水道

(1) 自 2025 年 05 月 02 日 17:17 起，太子矶水道#269 白浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(2) 自 2025 年 05 月 03 日 12:13 起，太子矶水道#274 白浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(3) 自 2025 年 05 月 03 日 13:23 起，太子矶水道#270 白浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(4) 2025 年 05 月 07 日 08:02 太子矶水道 Z#1 白浮，位置调整为 $30^{\circ}39'48''.6N$ ， $117^{\circ}16'16''.1E$ 。

(5) 自 2025 年 05 月 22 日 18:02 起，太子矶水道#264 白浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(6) 自 2025 年 05 月 22 日 18:02 起，太子矶水道#264 白浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

2、东流水道

(1) 2025 年 05 月 05 日 08:59 东流水道东流#3 白危浮，位置调整为 $30^{\circ}12'42''.9N$ ， $116^{\circ}53'49''.7E$ 。

(2) 2025 年 05 月 14 日 10:35 东流水道东流#2 白浮，位置调整为自稠林矶测点起，方位 18.5° ，距离 6.39 千米；2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}13'37''.0N$ ， $116^{\circ}54'4''.2E$ 。

3、东流直水道

2025 年 05 月 17 日 11:56 东流直水道娘娘庙上白浮，位置调整为自沙山测点起，方位 10.1° ，距离 1.68 千米；2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}2'54''.1N$ ， $116^{\circ}42'53''.6E$ 。

4、东流东港水道

2025 年 05 月 21 日 15:10 东流东港水道东流东港#6 白危浮，位置调整为自东角冲测点起，

方位 126.6 度, 距离 2.58 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}7'22''.3N$, $116^{\circ}50'2''.7E$ 。

5、裕溪口水道

(1) 2025 年 05 月 09 日 11:49 裕溪口水道西梁山下黑浮, 标名由裕进口黑浮改变为西梁山下黑浮。

(2) 2025 年 05 月 23 日 11:59 裕溪口水道裕#7 红浮, 位置调整为自黄山寺测点起, 方位 164.7 度, 距离 4.16 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}26'32''.9N$, $118^{\circ}18'34''.6E$ 。

(3) 2025 年 05 月 25 日 17:22 裕溪口水道裕#6 红浮, 位置调整为自黄山寺测点起, 方位 159.7 度, 距离 2.49 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}27'27''.7N$, $118^{\circ}18'26''.4E$ 。

(4) 2025 年 05 月 28 日 12:21 裕溪口水道裕#7 红浮, 位置调整为自黄山寺测点起, 方位 163.7 度, 距离 4.23 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}26'31''.5N$, $118^{\circ}18'37''.9E$ 。

6、官洲水道

(1) 2025 年 05 月 09 日 20:29 撤除官洲水道跃进圩施#1 危险水域浮。

(2) 2025 年 05 月 19 日 10:32 撤除官洲水道官洲尾施白浮。

(3) 2025 年 05 月 19 日 10:54 撤除官洲水道跃进圩施#3 专用浮。

(4) 2025 年 05 月 19 日 10:58 撤除官洲水道 YJWS#2Z, MMSI: 994126350。

(5) 2025 年 05 月 19 日 10:59 设置官洲水道官洲尾侧面岸标, 自新南埂测点起, 方位 240.3 度, 距离 3.15 千米, 灯质绿单闪, 最小安全航行距离 100 米, 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}27'13''.8N$, $116^{\circ}55'53''.2E$ 。

7、土桥水道

(1) 2025 年 05 月 01 日 10:53 土桥水道#238 红浮, 位置调整为 $30^{\circ}53'54''.7N$, $117^{\circ}44'16''.9E$ 。

(2) 2025 年 05 月 04 日 19:43 土桥水道#230-1 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}1'33''.4N$, $117^{\circ}43'31''.4E$ 。

(3) 自 2025 年 05 月 06 日 03:51 起, 土桥水道#230-1 白浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(4) 自 2025 年 05 月 10 日 06:50 起, 土桥水道#236 红浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(5) 2025 年 05 月 15 日 11:00 土桥水道#238 红浮, 位置调整为自大锣鼓测点起, 方位 145.0 度, 距离 2.78 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}53'29''.0N$, $117^{\circ}44'13''.0E$ 。

(6) 2025 年 05 月 15 日 14:01 土桥水道#234 白浮, 位置调整为自老洲测点起, 方位 299.7 度, 距离 2.09 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}59'13''.5N$, $117^{\circ}43'31''.3E$ 。

(7) 自 2025 年 05 月 20 日 23:31 起, 土桥水道#230 红浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(8) 2025 年 05 月 21 日 15:15 土桥水道#230 红浮, 位置调整为自蛤蟆矶测点起, 方位 56.5 度, 距离 0.78 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}1'38''.4N$, $117^{\circ}43'43''.4E$ 。

(9) 2025 年 05 月 24 日 09:42 撤除土桥水道横港施#4 专用浮。

(10) 2025 年 05 月 28 日 12:42 土桥水道#233 白浮, 标形由锥形改变为柱形。

土桥水道#233 白浮, 标名由#233 白浮改变为#233 黑浮。

土桥水道#233 黑浮, 位置调整为自老洲测点起, 方位 309.4 度, 距离 2.78 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}59'37''.3N$, $117^{\circ}43'18''.9E$ 。

(11) 2025 年 05 月 28 日 13:00 撤除土桥水道北梗头施#2 专用浮。

(12) 2025 年 05 月 28 日 13:05 撤除土桥水道北梗头施#3 专用浮。

8、芜湖水道

2025 年 05 月 28 日 07:09 芜湖水道芜申运河口左右通航浮, 位置调整为自中江塔测点起, 方位 286.2 度, 距离 0.81 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}19'44''.8N$, $118^{\circ}20'59''.4E$ 。

9、安庆水道

(1) 2025 年 05 月 01 日 08:46 安庆南水道安庆南#3 红浮, 位置调整为 $30^{\circ}31'5''.3N$, $117^{\circ}14'11''.6E$ 。

(2) 2025 年 05 月 02 日 13:06 安庆南水道安庆南上左右通航浮, 位置调整为 $30^{\circ}30'12''.1N$, $117^{\circ}7'0''.6E$ 。

(3) 2025 年 05 月 07 日 16:57 安庆水道安庆#6 红浮, 位置调整为 $30^{\circ}30'46''.9N$, $117^{\circ}8'3''.3E$ 。

(4) 2025 年 05 月 09 日 13:43 设置安庆水道梵烟亭白浮, 自安庆塔测点起, 方位 263.7 度, 距离 2.67 千米, 灯质绿双闪, 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}30'3''.5N$, $117^{\circ}1'17''.6E$ 。

10、安庆南水道

(1) 2025 年 05 月 07 日 16:24 安庆南水道安庆南上左右通航浮, 位置调整为 $30^{\circ}30'12''.5N$, $117^{\circ}6'57''.9E$ 。

(2) 2025 年 05 月 19 日 17:34 安庆南水道安庆南#10 白浮, 位置调整为自磨子山测点起, 方位 173.4 度, 距离 4.88 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}29'22''.9N$, $117^{\circ}8'46''.1E$ 。

(3) 2025 年 05 月 20 日 16:24 安庆南水道安庆南#7-1 红浮, 位置调整为自矾头测点起, 方位 225.0 度, 距离 5.46 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}28'10''.7N$, $117^{\circ}11'45''.7E$ 。

(4) 2025 年 05 月 26 日 16:02 安庆南水道安庆南上左右通航浮, 位置调整为自磨子山测点起, 方位 216.7 度, 距离 4.20 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}30'10''.9N$, $117^{\circ}7'50''.9E$ 。

(5) 2025 年 05 月 30 日 15:10 安庆南水道安庆南上左右通航浮, 位置调整为自磨子山测点起, 方位 215.6 度, 距离 4.27 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}30'7''.6N$, $117^{\circ}6'51''.8E$ 。

11、江心洲水道

(1) 2025 年 05 月 04 日 16:25 江心洲水道马桥#4 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}36'15''.9N$, $118^{\circ}23'42''.5E$ 。

(2) 2025 年 05 月 04 日 16:26 江心洲水道马桥#5 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}35'46''.8N$, $118^{\circ}23'39''.7E$ 。

(3) 2025 年 05 月 04 日 16:36 江心洲水道马公铁施#1 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}35'19''.2N$, $118^{\circ}23'37''.4E$ 。

(4) 2025 年 05 月 05 日 07:33 江心洲水道马桥#2 白浮, 位置调整为 $31^{\circ}37'4''.7N$, $118^{\circ}23'44''.0E$ 。

(5) 2025 年 05 月 11 日 18:48 江心洲水道#168 白浮, 位置调整为自姥下河测点起, 方位 19.5 度, 距离 6.08 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}38'32''.1N$, $118^{\circ}23'47''.8E$ 。

(6) 自 2025 年 5 月 23 日 02:09 起, 江心洲水道夹江上左右通航浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(7) 2025 年 05 月 24 日 09:02 江心洲水道夹江#1-1 白浮, 位置调整为自九华山测点起, 方位 271.4 度, 距离 2.94 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}40'14''.6N$, $118^{\circ}25'13''.2E$ 。

12、铜陵大桥水道

2025 年 05 月 15 日 16:52 撤除铜陵大桥水道 G3 北施#1 专用浮。

13、马当阻塞线水道

(1) 2025 年 05 月 09 日 09:07 马当阻塞线水道马阻危险水域浮, 位置调整为 $30^{\circ}1'38''.3N$, $116^{\circ}39'59''.8E$ 。

(2) 2025 年 05 月 15 日 09:44 马当阻塞线水道马阻白浮, 位置调整为自沙山测点起, 方位 260.0 度, 距离 4.26 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}1'35''.8N$, $116^{\circ}40'6''.4E$ 。

(3) 2025 年 05 月 17 日 11:54 马当阻塞线水道全兴洲白浮, 位置调整为自沙山测点起, 方位 296.9 度, 距离 1.93 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}2'28''.3N$, $116^{\circ}41'38''.5E$ 。

14、西华水道

(1) 2025 年 05 月 09 日 11:36 设置西华水道裕进口白浮, 自东梁山测点起, 方位 270.2 度, 距离 1.28 千米, 灯质绿单闪, 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}29'57''.4N$, $118^{\circ}21'8''.2E$ 。

(2) 2025 年 05 月 09 日 11:46 设置西华水道裕出口白浮, 自东梁山测点起, 方位 238.8 度, 距离 2.39 千米, 灯质绿双闪, 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}29'17''.2N$, $118^{\circ}20'39''.2E$ 。

(3) 2025 年 05 月 13 日 15:58 西华水道裕出口白浮, 位置调整为自东梁山测点起, 方位 243.4 度, 距离 2.27 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}29'25''.0N$, $118^{\circ}20'39''.3E$ 。

(4) 2025 年 05 月 13 日 16:50 西华水道裕进口白浮, 位置调整为自东梁山测点起, 方位 266.9 度, 距离 1.47 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}29'55''.2N$, $118^{\circ}21'0''.8E$ 。

15、贵池水道

(1) 2025 年 05 月 07 日 10:20 贵池水道#255 白浮, 位置调整为 $30^{\circ}43'27''.1N$, $117^{\circ}27'17''.0E$ 。

(2) 2025 年 05 月 07 日 10:21 贵池水道#254 红浮, 位置调整为 $30^{\circ}43'15''.2N$, $117^{\circ}28'10''.3E$ 。

(3) 2025 年 05 月 07 日 10:36 贵池水道#255 红浮, 位置调整为 $30^{\circ}43'21''.4N$, $117^{\circ}27'7''.4E$ 。

(4) 自 2025 年 05 月 22 日 18:07 起, 贵池水道安庆整治二期#8 禁止抛锚浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(5) 2025 年 05 月 27 日 14:07 贵池水道#251-1 红浮, 位置调整为自东埂拐测点起, 方位 105.2 度, 距离 2.88 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}44'2''.5N$, $117^{\circ}31'53''.9E$ 。

(6) 2025 年 05 月 27 日 14:22 贵池水道#252 红浮, 位置调整为自东埂拐测点起, 方位 139.5 度, 距离 1.99 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}43'38''.2N$, $117^{\circ}30'57''.0E$ 。

(7) 2025 年 05 月 27 日 14:52 贵池水道#252 白浮, 位置调整为自东埂拐测点起, 方位 118.3 度, 距离 1.79 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}43'59''.6N$, $117^{\circ}31'9''.0E$ 。

(8) 2025 年 05 月 28 日 01:17 贵池水道#255 红浮, 位置调整为自习艺洲测点起, 方位 072.2 度, 距离 2.61 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}43'19''.7N$, $117^{\circ}26'58''.1E$ 。

(9) 2025 年 05 月 28 日 10:42 贵池水道#254 红浮, 位置调整为自东埂拐测点起, 方位 235.0 度, 距离 3.98 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}43'13''.7N$, $117^{\circ}28'6''.8E$ 。

(10) 2025 年 05 月 28 日 10:58 贵池水道#255 白浮, 位置调整为自习艺洲测点起, 方位 069.1 度, 距离 3.40 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}43'32''.9N$, $117^{\circ}27'24''.2E$ 。

(11) 2025 年 05 月 28 日 11:23 贵池水道#256 白浮, 位置调整为自习艺洲测点起, 方位 029.1 度, 距离 1.59 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $30^{\circ}43'39''.1N$, $117^{\circ}25'54''.1E$ 。

二、其他航道信息

长江九江航道处编制发布 (截止日期 2025 年 05 月 31 日)

(上巢湖至马当矶)

一、航标调整

1、九江水道

- (1) 2025 年 05 月 27 日 17:30 九江水道安九桥#1 黑浮, 灯质由绿单闪改变为绿定光。
- (2) 2025 年 05 月 27 日 17:40 九江水道安九桥#3 红浮, 灯质由绿单闪改变为红定光。
- (3) 2025 年 05 月 27 日 17:50 九江水道安九桥#1 红浮, 灯质由红定光改变为红单闪。
- (4) 2025 年 05 月 27 日 17:55 九江水道安九桥#3 白浮, 灯质由红定光改变为绿单闪。

2、张家洲南水道

- (1) 2025 年 05 月 09 日 14:04 张家洲南水道张南#4 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'40''.2N$, $116^{\circ}13'35''.1E$ 。
- (2) 2025 年 05 月 09 日 15:08 张家洲南水道张南#7-1 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}46'15''.5N$, $116^{\circ}10'21''.5E$ 。
- (3) 2025 年 05 月 09 日 15:41 张家洲南水道张南#7-3 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}46'18''.7N$, $116^{\circ}8'12''.6E$ 。
- (4) 2025 年 05 月 09 日 16:19 张家洲南水道张南#7-2 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}46'23''.0N$, $116^{\circ}9'8''.5E$ 。
- (5) 2025 年 05 月 09 日 16:43 张家洲南水道张南#7-4 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}46'13''.1N$, $116^{\circ}7'20''.5E$ 。
- (6) 2025 年 05 月 09 日 17:00 张家洲南水道官洲整治#6 专用浮, 位置调整为 $29^{\circ}45'52''.7N$, $116^{\circ}6'50''.9E$ 。
- (7) 2025 年 05 月 09 日 13:22 设置张家洲南水道张南#3 红浮, 自象山测点起, 方位 029.1 度, 距离 1.18 千米, 灯质红单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}45'26''.7N$, $116^{\circ}13'42''.0E$ 。
- (8) 2025 年 05 月 09 日 13:35 撤除张家洲南水道张南#3 过河标。

(9) 2025 年 05 月 09 日 16:19 设置张家洲南水道官厂侧面岸标, 自狮子山测点起, 方位 037.1 度, 距离 4.85 千米, 灯质绿单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}46'17''.3N$, $116^{\circ}10'42''.8E$ 。

撤除张家洲南水道官厂过河岸标。

(10) 自 2025 年 05 月 10 日 13:53 起, 张家洲南水道张南丁坝#1 提示浮标漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(11) 2025 年 05 月 12 日 11:14 张家洲南水道张南#7 红浮, 位置调整为自狮子山测点起, 方位 043.7 度, 距离 4.55 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}45'58''.6N$, $116^{\circ}10'51''.0E$ 。

张家洲南水道张南#8 红浮, 位置调整为自狮子山测点起, 方位 023.2 度, 距离 3.93 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}45'8''.7N$, $116^{\circ}9'51''.5E$ 。

(12) 2025 年 05 月 21 日 14:42 张家洲南水道张南#1 白浮, 位置调整为自龙潭山测点起, 方位 278.0 度, 距离 3.83 千米; 2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}47'28''.7N$, $116^{\circ}15'50''.2E$ 。

3、新洲水道

(1) 2025 年 05 月 07 日 13:35 新洲水道新洲#1 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}47'23''.8N$, $115^{\circ}47'6''.9E$ 。

(2) 2025 年 05 月 07 日 13:54 新洲水道新洲#2 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}48'3''.4N$, $115^{\circ}45'59''.0E$ 。

(3) 2025 年 05 月 07 日 14:16 新洲水道新洲#3 白浮, 位置调整为 $29^{\circ}48'28''.2N$, $115^{\circ}45'20''.9E$ 。

(4) 2025 年 05 月 07 日 15:46 新洲水道新九整治#8 专用浮, 位置调整为 $29^{\circ}48'10''.2N$, $115^{\circ}44'57''.4E$ 。

(5) 2025 年 05 月 07 日 16:05 新洲水道新九整治#10 禁止抛锚浮, 位置调整为 $29^{\circ}48'50''.5N$, $115^{\circ}44'0''.3E$ 。

(6) 2025 年 05 月 11 日 10:56 撤除新洲水道新九整治#13 专用浮。

(7) 2025 年 05 月 11 日 10:57 撤除新洲水道新九整治#14 专用浮; 撤除新洲水道新九整治#15 专用浮。

4、湖口水道

自 2025 年 5 月 20 日 19:02 起，湖口水道湖口#1 白浮倒塌，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

5、马当南水道

- (1) 2025 年 05 月 14 日 15:28 撤除马当阻塞线水道马阻危险水域浮。
- (2) 2025 年 05 月 19 日 13:25 撤除马当南水道马当南#4-1 白浮。
- (3) 2025 年 05 月 22 日 15:14 马当南水道马南整治上提示浮，标形由灯船改变为锥形。
马当南水道马南整治下提示浮，标形由灯船改变为锥形。
马当南水道马南整治#1 禁止抛锚浮，标形由灯船改变为锥形。
马当南水道马南整治#2 禁止抛锚浮，标形由灯船改变为锥形。

(4) 2025 年 05 月 19 日 12:59 马当南水道马当南#3-1 白浮，位置调整为自矾后山测点起，方位 040.7 度，距离 1.83 千米；2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}58'5''.4N$ ， $116^{\circ}36'23''.4E$ 。

- (5) 2025 年 05 月 19 日 13:25 撤除马当南水道马当南#4-1 白浮。

马当南水道马当南#4 白浮，位置调整为自矾后山测点起，方位 327.0 度，距离 1.07 千米；2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}57'49''.1N$ ， $116^{\circ}35'17''.3E$ 。

(6) 自 2025 年 5 月 29 日 05:17 起，马当南水道马当南#4 红浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

6、东北横水道

自 2025 年 5 月 20 日 17:23 起，东北横水道东北横整治#2 专用浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

二、其他航道信息

- (1) 我处拟调整九江长江大桥通航桥孔。现将有关事项通告如下：

一、调整时间：2025 年 5 月 12 日 12:00 起。

二、调整水域：长江下游航道里程 788.4 千米至长江下游航道里程 790.8 千米。

三、调整内容：九江长江大桥桥区上水通航桥孔现由#9孔调整为#7孔，下水通航桥孔由#7孔调整为#8孔；优化调整九江大桥水道、九江水道部分航标；调整相应桥涵标、桥柱灯。具体以调整完成后航道通告为准。

四、特别提示：请通过该水域船舶加强瞭望、注意识别，谨慎驾驶、以策安全。联系电话：0792-8222130

五、发布日期：2025年05月11日

(2) 自2025年5月12日12:00起，完成九江长江大桥通航桥孔调整。现将有关事项通告如下：

一、调整水域：长江下游航道里程788.4千米至长江下游航道里程790.8千米。

二、调整内容：九江长江大桥桥区上水通航桥孔现由#9孔调整为#7孔，下水通航桥孔由#7孔调整为#8孔，并调整相应桥涵标、桥柱灯。

三、航道尺度：6.5米×200米×1200米，具体见长江航道局网站发布的周预报维护尺度。

四、航标配布：

(一) 航标设置

1、设置九江大桥水道九江礁上白浮，自九江水塔测点起，方位052.5度，距离4.52千米，灯质绿单闪。2000国家大地坐标系地理坐标29°45'18".3N，116°1'32".2E。

2、设置九江大桥水道大桥下#1左右通航浮，自九江水塔测点起，方位053.8度，距离3.97千米，灯质白三闪，最小安全航行距离50米。2000国家大地坐标系地理坐标29°45'5".0N，116°1'18".1E。

3、设置九江大桥水道大桥下#2左右通航浮，自九江水塔测点起，方位050.9度，距离3.48千米，灯质白三闪，最小安全航行距离50米。2000国家大地坐标系地理坐标29°44'59".8N，116°0'59".4E。

4、设置九江大桥水道大桥上#1 左右通航浮，自九江水塔测点起，方位 048.5 度，距离 2.89 千米，灯质白三闪，最小安全航行距离 20 米。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}44'50''.7N$ ， $116^{\circ}0'39''.7E$ 。

5、设置九江大桥水道大桥上#2 左右通航浮，自九江水塔测点起，方位 045.4 度，距离 2.43 千米，灯质白三闪，最小安全航行距离 50 米。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}44'43''.6N$ ， $116^{\circ}0'23''.4E$ 。

6、设置九江大桥水道大桥上#3 左右通航浮，自九江水塔测点起，方位 033.0 度，距离 1.67 千米，灯质白三闪，最小安全航行距离 50 米。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}44'33''.6N$ ， $115^{\circ}59'53''.1E$ 。

7、设置九江大桥水道大桥上#3 红浮，自九江水塔测点起，方位 040.2 度，距离 1.60 千米，灯质红单闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}44'27''.8N$ ， $115^{\circ}59'57''.6E$ 。

8、设置九江大桥水道九江港#2-1 白浮，自九江水塔测点起，方位 296.4 度，距离 1.48 千米，灯质绿双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}44'8''.8N$ ， $115^{\circ}58'30''.2E$ 。

9、设置九江水道九江港#2-2 白浮，自孙家大山测点起，方位 052.2 度，距离 5.67 千米，灯质绿双闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $29^{\circ}43'43''.8N$ ， $115^{\circ}57'34''.2E$ 。

（二）航标撤除

- 1、撤除九江大桥水道大桥下红浮。
- 2、撤除九江大桥水道大桥上#1 白浮。
- 3、撤除九江大桥水道大桥上#2 白浮。
- 4、撤除九江大桥水道大桥上#3 白浮。
- 5、撤除九江大桥水道大桥上左右通航浮。
- 6、撤除九江水道九江港#1-2 红浮（虚拟）电子航道图虚拟航标。

（三）航标位置调整

- 1、九江大桥水道大桥下白浮位置调整为 $29^{\circ}45'3''.8N$ ， $116^{\circ}0'55''.6E$ 。
- 2、九江大桥水道大桥上#1 红浮位置调整为 $29^{\circ}44'45''.7N$ ， $116^{\circ}0'42''.9E$ 。
- 3、九江大桥水道大桥上#2 红浮位置调整为 $29^{\circ}44'37''.8N$ ， $116^{\circ}0'25''.9E$ 。
- 4、九江大桥水道九江港#1 白浮位置调整为 $29^{\circ}44'54''.2N$ ， $116^{\circ}0'23''.6E$ 。

5、九江大桥水道九江港#1 红浮位置调整为 $29^{\circ}43'57''.9N$, $115^{\circ}58'49''.7E$ 。

6、九江水道九江港#2 白浮位置调整为 $29^{\circ}44'35''.9N$, $115^{\circ}59'38''.3E$ 。

7、九江水道九江港#1-1 红浮（虚拟）电子航道图虚拟航标位置调整为 $29^{\circ}43'1''.2N$, $115^{\circ}57'3''.6E$ 。

以上航标位置为 2000 国家大地坐标系（航海用途等同于 WGS-84 坐标系）。

五、特别提示：请通过该水域船舶加强瞭望、注意识别，谨慎驾驶、以策安全。联系电话：0792-8222130

六、发布日期：2025 年 05 月 12 日

长江航道局航道通告

长江口航道管理局关于长江口 12.5 米深水航道和南槽航道施工的航道通告

各有关单位、航行船舶：

我局计划对长江口 12.5 米深水航道进行航道疏浚施工。现将有关事项通告如下：

- 1、施工时间：2025 年 05 月 26 日至 2025 年 05 月 31 日，每日 00:00 至 24:00。
 - 2、施工范围：12.5 米深水航道全槽水域，浏河口至长江口船舶定线制 A 警戒区西侧边界线。
 - 3、施工形式：非禁航施工。
 - 4、施工船舶：新海虎 4、新海虎 8。
- 请谨慎驾驶，以策安全。
- 特此通告。

联系电话：021-53851816

长江口航道管理局

2025 年 05 月 23 日

各有关单位、航行船舶：

我局计划对长江口 12.5 米深水航道和南槽航道进行航道疏浚施工。现将有关事项通告如下：

- 1、施工时间：2025 年 06 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日，每日 00:00 至 24:00。
- 2、施工范围：12.5 米深水航道全槽水域，浏河口至长江口船舶定线制 A 警戒区西侧边界线；南槽航道中段水域，NAN CAO 1 至 NAN CAO 21 虚拟 AIS 航标。
- 3、施工形式：非禁航施工。
- 4、施工船舶：长江口 01、长江口 02、新海虎 4、新海鲟、新海虎 8、神华浚 2、长鲸 2、长鲸 6、长鲸 9、长鲸 10、航浚 4012（实际按现场需要投入）。
- 5、疏浚量：5 月完成 135 万方，6 月计划：214 万方。

请谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

联系电话：021-53851816

长江口航道管理局

2025 年 05 月 29 日

备注：本期“通告汇总”数据来源“长江航道局”官方网站 (<http://www.cjhdj.com.cn/>)，仅供参考，一切数据以长江航道局官方发布为准。